



- 备注
1. 材质
 - 1.1 胶壳: LCP+30%G.F UL94V-0
 - 1.2 端子: 高导电C7025, T=0.15mm; 镀层50U" MIN, 接触区域镀金(AU 1u") 焊接区域镀金G/F
 - 1.3 外壳: SUS304, T=0.30mm; 表面镀层50U" MIN
 - 1.4 中夹片: SUS301, T=0.15mm;
 2. 主要特性:
 - 2.1 额定电流: 5A
 - 2.2 接触阻抗: 40mΩ MAX(初值) 50mΩ MAX(测试后)
 - 2.3 绝缘阻抗: 100MΩ MIN
 - 2.4 耐压测试: 100V AC R.M.S.
 - 2.6 整体插入力: 5-20N 整体插入力: 5-20N(耐久后) 整体拔出力: 8-20N 整体拔出力: 6-20N(耐久后)
 - 2.7 耐久: 10000次
 - 2.8 耐高温: SMT 回流焊(峰值260±5°), 塑胶不能有起泡, 脱胶等不良, 变色, 翘曲变形在公差范围内;
 - 2.9 产品须做碎屑测试, 粘屑面积达到95%以上;
 - 3.0 盐雾测试: 48H MIN
 - 3.1 工作温度: -30℃~+85℃

RECOMMENDED PCB LAYOUT(TOP VIEW)
THICKNESS 0.60MM;DEFAULT TOLERANCE:±0.05

设计:	Arvin: 2016.03.08	范围 Range	公差 Tolerance
审核:	Arvin:	X.X ±	X.X ±0.30
校对:	Ru yi:	X.XX ±	X.XX ±0.20
比例:	视角关系:	X.XXX ±	X.XXX ±0.10
版次:	图框大小: A4	Angle ±	Angle ±5°

东莞市恒祺电子科技有限公司

名称: TYPE-C 料号:

形号: 24PIN双贴四脚插板

共 张, 第 张

备注: